VENTANA TIPO: V14

DESCRIPCION:

Ventana en aluminio tipo lucarna con perfilaría anodizada tipo 3831, se compone de 4 cuerpos de lamina el alumino anodizado calibre 12 con perforacion de 3 mm , instalado con silicona estructural, anclajes respectivos, perfiles según diseño.

Para los anclajes de las ventanas se contempla que estén anclados en los poyos de concreto exigidas por la NSR-10 para la mampostería.

DIMENSIONES	
VANO :	0.78X0.34 (4und)
VENTANA:	0.78X0.34 (4 und)

|UBICACION:

Se encuentra ubicada en la placa de cubierta sobre el corredor de acceso a materias primas

CANTIDAD: 5 UNIDAD

ESPECIFICACIONES:

1. Perfil de remate en aluminio de 6 mm o 8 mm
2. Impermeabilizacion de terraza en poliuretano liquido de alta resistencia y durabilidad ,incluye refuerzo en tela de fibra de vidrio
3. Poyo en concreto para soporte de lucarna.
4. Lamina en aluminio anoizado calibre 12 con perforacion de 3 mm
5. Perfil en aluminio anodizado color natural 3831.
6. Silicona estructural transparente.
7. Vidrio en 3+3 laminado incoloro.
8. Mediacaña en mortero impermeabilizado.







VENTANA TIPO: V15

DESCRIPCION:

Ventana en aluminio tipo lucarna con perfilaría anodizada tipo 3831, se compone de 4 cuerpos de lamina el alumino anodizado calibre 12 con perforacion de 3 mm , instalado con silicona estructural, anclajes respectivos, perfiles según diseño.

Para los anclajes de las ventanas se contempla que estén anclados en los poyos de concreto exigidas por la NSR-10 para la mampostería.

DIMENSIONES	
VANO :	0.49X0.34 (8und)
VENTANA:	0.49X0.34 (8 und)

|UBICACION:

Se encuentra ubicada en la placa de cubierta, sobre la zona de atencion

CANTIDAD: 3 UNIDAD

ESPECIFICACIONES:

1. Perfil de remate en aluminio de 6 mm o 8 mm
2. Impermeabilizacion de terraza en poliuretano liquido de alta resistencia y durabilidad ,incluye refuerzo en tela de fibra de vidrio
3. Poyo en concreto para soporte de lucarna.
4. Lamina en aluminio anoizado calibre 12 con perforacion de 3 mm
5. Perfil en aluminio anodizado color natural 3831.
6. Silicona estructural transparente.
7. Vidrio en 3+3 laminado incoloro.
8. Mediacaña en mortero impermeabilizado.
9. Tapa luz en aluminio anclado con tornilleria y silicona







UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA

PROYECTO
BPUN 541

CONSTRUCCION CENTRO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS SEDE PALMIRA

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2019-2021

CARRERA 32 No.12-00 - CHAPINERO
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

DIRECTOR:
VICTOR MANUEL DIAZ CARRERO

COORDINADORA:
RUTH AMPARO ALEY GELPUD

DISEÑOS Y ESTUDIOS ARQUITECTONICOS

COORDINADOR DE DISEÑO
RUTH AMPARO ALEY GELPUD
ARQUITECTO
M.P. A161922011-31997564

DISEÑO ARQUITECTONICO
RICARDO ALZATE
ARQUITECTO
M.P.A361702011-1115064735

AUX. DE DISEÑO
LEONOR SAAVEDRA
DIBUJANTE
M.P.T115892016-31179633

ORDEN:
OCO No.04 2020

CONTIENE:
- ***DETALLES CONSTRUCTIVOS***

OBSERVACIONES:

ESCALA:
1:20

FECHA:
10-ABRIL 2021

PLANO No. DE 12

DA - 07

NOMBRE DEL ARCHIVO
DETALLES VENTANAS CENTRO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS

DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA - TEL: 286 88 00 - EXT:35033 - 35433 - 35533