PUERTA TIPO: P-03

Puerta entamborada en acero inoxidable calibre 18 calidad 304,con empaques en para sello en goma en el canto de la puerta, con superficie de proteccion contra golpes en las dos caras de la puerta, ventana en vidrio templado de 0.80 x 0.30, cierra puerta de piso y bisagras de trafico pesado.

DIMENSIONES			
VANO	2.20m X 1.47m	HOJAS	2.14m X 0.69m(2 UND)

UBICACIÓN

PUERTAS DE ACCESO A CORREDORES, Y A COCINA CALIENTE

CANTIDAD	2

ESPECIFICACIÓNES

1. Dintel en concreto de 3000psi
2. Marco en acero inoxidable calibre 18 tipo 304
3. Escobilla embebida en hoja de puerta .
4. Puerta en acero inoxidable calibre 18 tipo 304 entamborada
5. empaque en goma antivibracion
6. vidrio templado
7. relleno en poliuretano expandido
8. proteccion en lamina de alfajor de aluminio
9. Escobilla inferior anti insectos
10. cierra puertas de piso tipo pivote
11. proteccion de canto en goma para trafico pesado

Nota: La puerta incluye goma en los cantos laterales para generar sello y escobillas en la parte superior e inferior, ademas de contar con un cierrapuerta de piso tipo pivote y bisagras de trafico pesado



PUERTA TIPO: P-03A

Puerta entamborada en acero inoxidable calibre 18 calidad 304,con empaques en para sello en goma en el canto de la puerta, con superficie de proteccion contra golpes en las dos caras de la puerta, ventana en vidrio templado de 0.80 x 0.30, cierra puerta de piso y bisagras de trafico pesado, cerradura tipo barra antipanico interior y cerradura exterior.

DIMENSIONES			
VANO	2.20m X 1.47m	HOJAS	2.14m X 0.69m(2 UND)

UBICACIÓN

PUERTAS AL EXTERIOR Y SALIDAS DE EMERGENCIA

CANTIDAD	1

ESPECIFICACIÓNES

1. Dintel en concreto de 3000psi
2. Marco en acero inoxidable calibre 18 tipo 304
3. Escobilla embebida en hoja de puerta .
4. Puerta en acero inoxidable calibre 18 tipo 304 entamborada
5. empaque en goma antivibracion
6. vidrio templado
7. relleno en poliuretano expandido
8. Barra de emergencia antipanico interior y cerradura exterior
9. proteccion en lamina de alfajor de aluminio
10. Escobilla inferior anti insectos
11. cierra puertas de piso tipo pivote
12. proteccion de canto en goma para trafico pesado

Nota: La puerta incluye goma en los cantos laterales para generar sello y escobillas en la parte superior e inferior, ademas de contar con un cierrapuerta de piso tipo pivote y bisagras de trafico pesado



PUERTA TIPO: P-04

Puerta entamborada en acero inoxidable calibre 18 calidad 304,con empaques en para sello en goma en el canto de la puerta, con superficie de proteccion contra golpes en las dos caras de la puerta, ventana en vidrio templado de 0.80 x 0.30, cierra puerta de piso y bisagras de trafico pesado.

DIMENSIONES			
VANO	2.20m X 1.20m	HOJAS	2.14m X 0.56m(2 UND)

UBICACIÓN

PUERTAS DE ACCESO A LA ZONA DE SERVICIO

CANTIDAD	1

ESPECIFICACIÓNES

1. Dintel en concreto de 3000psi
2. Marco en acero inoxidable calibre 18 tipo 304
3. Escobilla embebida en hoja de puerta .
4. Puerta en acero inoxidable calibre 18 tipo 304 entamborada
5. empaque en goma antivibracion
6. vidrio templado
7. relleno en poliuretano expandido
8. proteccion en lamina de alfajor de aluminio
9. Escobilla inferior anti insectos
10. cierra puertas de piso tipo pivote
11. proteccion de canto en goma para trafico pesado

Nota: La puerta incluye goma en los cantos laterales para generar sello y escobillas en la parte superior e inferior, ademas de contar con un cierrapuerta de piso tipo pivote y bisagras de trafico pesado



PUERTA TIPO: P-05

Puerta entamborada en acero inoxidable calibre 18 calidad 304,con empaques en para sello en goma en el canto de la puerta, con superficie de proteccion contra golpes en las dos caras de la puerta, ventana en vidrio templado de 0.80 x 0.30, cierra puerta de piso y bisagras de trafico pesado, cerradura tipo barra antipanico interior y cerradura exterior.

DIMENSIONES			
VANO	2.20m X 1.50m	HOJAS	2.14m X 0.71m(2 UND)

UBICACIÓN

PUERTAS DE ACCESO A CORREDORES, Y A COCINA CALIENTE

CANTIDAD	1

ESPECIFICACIÓNES

1. Dintel en concreto de 3000psi
2. Marco en acero inoxidable calibre 18 tipo 304
3. Escobilla embebida en hoja de puerta .
4. Puerta en acero inoxidable calibre 18 tipo 304 entamborada
5. empaque en goma antivibracion
6. relleno en poliuretano expandido
7. proteccion en lamina de alfajor de aluminio
8. Escobilla inferior anti insectos
9. cierra puertas de piso tipo pivote
10. proteccion de canto en goma para trafico pesado

Nota: La puerta incluye goma en los cantos laterales para generar sello y escobillas en la parte superior e inferior, ademas de contar con un cierrapuerta de piso tipo pivote y bisagras de trafico pesado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA

PROYECTO
BPUN 541

CONSTRUCCION CENTRO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS SEDE PALMIRA

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2019-2021

CARRERA 32 No.12-00 - CHAPINERO
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

DIRECTOR:
VICTOR MANUEL DIAZ CARRERO

COORDINADORA:
RUTH AMPARO ALEY GELPUD

DISEÑOS Y ESTUDIOS ARQUITECTONICOS

COORDINADOR DE DISEÑO
RUTH AMPARO ALEY GELPUD
ARQUITECTO
M.P. A161922011-31997564

DISEÑO ARQUITECTONICO
RICARDO ALZATE
ARQUITECTO
M.P.A361702011-1115064735

AUX. DE DISEÑO
LEONOR SAAVEDRA
DIBUJANTE
M.P.T115892016-31179633

ORDEN:
OCO No.04 2020

CONTIENE:
- ***DETALLES CONSTRUCTIVOS***

OBSERVACIONES:

ESCALA:
1:20

FECHA:
10-ABRIL 2021

PLANO No. DE 12

DA - 09

NOMBRE DEL ARCHIVO
DETALLES VENTANAS CENTRO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS

DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA - TEL. 286 86 00 - EXT. 35033 - 35433 - 35533